

**Разъяснения по изменению в Постановлении
Правительства № 2425 от 23.12.2021 в части
Единых перечней продукции (трубная продукция
из термопластов) – ПП 642**

В целях актуализации и исправления ПП 2425 14.05.2025 было подписано долгожданное постановление Правительства Российской Федерации № 642. К сожалению, цели остались не достигнутыми несмотря на то, что год назад АПТС в адрес Минпромторга России были направлены замечания по проекту изменения в количестве около 100 штук.

Далеко не все представленные Ассоциацией в Минпромторг России замечания и предложения к проекту постановления были учтены, что привело к наличию в перечнях продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия, значительного количества неточностей, ошибок, неопределённостей, а также избыточных требований.

В связи с указанным Ассоциация планирует во взаимодействии с Минпромторгом России продолжать работу по совершенствованию требований ПП 2425 в части трубной продукции, а также предлагает членам АПТС и иным заинтересованным лицам самостоятельно обращаться в Минпромторг России за разъяснениями о порядке применения отдельных требований ПП 2425. Шаблон обращения прилагается.

В приложенных таблицах 1 и 2 представлена продукция с разделением на сертификацию и декларирование. Подробно рассматриваются требования и методы испытаний, в которых произошли изменения с указанием на принципиальные моменты. Также выделяются ошибки постановления и необоснованная разница в подходах регулятора к проверке однотипной продукции. Продукция, в которой не произошло изменений в таблицы не включена.

Согласно ПП 642 все изменения в обязательной сертификации и декларировании вводятся с 01.09.2025.

Органы по сертификации в настоящее время расширяют свои области аккредитации (далее – ОА) на ГОСТ Р 70628 в обязательной части области. Заявки на сертификацию они могут принимать только после расширения ОА. СС на новые ГОСТы в ПП 2425 могут быть выданы только после проведения полного процесса сертификации. Возможно, что некоторые заявители смогут получить СС 01.09.2025. Но подавляющее большинство заявителей не получит СС на трубы и фитинги по ГОСТ Р 70628 к 01.09.2025.

Некоторые ОС не торопятся расширять ОА, т.к. ПП 642 не вступило в действие. АПТС не разделяет их позицию и считает, что подавать заявку на расширение ОА можно сразу после подписания ПП 642.

АПТС рекомендует изготовителям (уполномоченным изготовителями лицам) принимать декларацию соответствия на продукцию по ГОСТ Р 70628 с 01.09.2025 в соответствии с ПП 353.

Стоит отметить, что сертификаты и декларации соответствия, выданные (принятые) до дня вступления в силу ПП 642, считаются действительными до окончания срока, установленного в них.

АПТС известно, что часть изготовителей заранее начала подготовку к включению серии ГОСТ Р 70628 в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и провела все необходимые типовые испытания при постановке продукции на производство по новым ГОСТ. Остальным изготовителям в целях полного перехода на производство продукции по ГОСТ Р 70628 необходимо провести серию типовых испытаний из

соответствующих таблиц ГОСТов перед подачей заявки в ОС на обязательную сертификацию. При этом стоит отметить, что следует проводить только те испытания, по которым введены новые требования или произошли изменения требований относительно ГОСТ 18599. Таким образом, нет необходимости проводить, например, испытания на гидростатику 1000ч/80°C и ещё ряд испытаний, если выпуск продукции по ГОСТ 18599 был обеспечен всеми периодическими испытаниями.

Ещё один аспект, который необходимо отметить. Он непосредственно не относится к ПП 642, но у некоторых заявителей возникает вопрос о необходимости переоформления СГР на трубы и фитинги ПЭ для водоснабжения. Если в вашем СГР написан ГОСТ 18599, а сейчас продукция производится по ГОСТ Р 70628, то СГР переоформлять необходимо.

По основным вопросам данного разъяснения Ассоциацией было направлено письмо в адрес Минпромторга. О позиции Минпромторга сообщим дополнительно.

1. Перечень трубной продукции, подлежащей сертификации

Во всех видах продукции исключены недействующие в РФ методики, они заменены на действующие, например, ГОСТ Р ИСО 3126-2007 заменён на ГОСТ ISO 3126, серия ГОСТ Р 53652 – на серию ГОСТ ISO 6259

№	Наименование продукции Код продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	Требования к продукции		Методы испытаний		Примечание (синим отмечены проблемные места)	Мнение АПТС
		Пункты НД	Наименование показателя	по ГОСТу на продукцию	по ПП 642		
5.	Трубы и детали трубопроводов из термопластов						
5.1	Трубы полиэтиленовые напорные (для холодного водоснабжения) из 3917 21 100	ГОСТ Р 70628.2-2023 (вместо ГОСТ 18599) п. 5.1	Требования к материалу (основной)	Нет	ГОСТ ИЕС 60811-511-2015 (ПТР) ГОСТ 11645 (ПТР) ГОСТ ИЕС 60811-406-2015 (растрескивание под напряжением) ГОСТ 11262 (Относительное удлинение при разрыве для материалов) ГОСТ ИЕС 60811-605-2016 ГОСТ 26311	нет метода (можно ли принимать протоколы изг. сырья?) нет требования к материалу полос, в отличие от газа (п. 5.2) есть мнение, что для требований по 5.1 и 5.2 применяются методы по: ГОСТ ИЕС 60811-511-2015 (ПТР) ГОСТ 11645 (ПТР) ГОСТ ИЕС 60811-406-2015 (растрескивание под напряжением) ГОСТ 11262 (Относительное удлинение при разрыве для материалов)	Не все показатели для сырья по Ч.1 имеют методы в ПП 642. Форма ПП не даёт однозначного понимания, какой метод для какого требования. Например, МРТ, летучие, распределение сажи и пр. - Не понятен объект испытаний: труба или сырьё.

№	Наименование продукции Код продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	Требования к продукции		Методы испытаний		Примечание (синим отмечены проблемные места)	Мнение АПТС
		Пункты НД	Наименование показателя	по ГОСТу на продукцию	по ПП 642		
					(массовая доля сажи)		- скорее всего, в протоколе для СС нужны будут ВСЕ пункты требований
		п.7.2 табл.1, п.7.3 табл.2	Размеры	ГОСТ ISO 3126	ГОСТ ISO 3126	Новый ГОСТ на метод	
		п. 8.2 (табл. 3 поз. 1)	Стойкость к внутреннему давлению (20°C, 100ч)	ГОСТ ISO 1167-1, 2	ГОСТ ISO 1167-1, 2	-	
		п. 8.2 (табл. 3 поз. 2)	Стойкость к внутреннему давлению (80°C, 165ч)	ГОСТ ISO 1167-1, 2	ГОСТ ISO 1167-1, 2	-	-
		п. 8.2 (табл. 3 поз. 3)	Стойкость к внутреннему давлению (80°C, 1000ч)	ГОСТ ISO 1167-1, 2	ГОСТ ISO 1167-1, 2	-	-
		п. 9.2 (табл. 5 поз. 1), (табл. 5 поз. 2), (табл. 5 поз. 3)	Относительное удлинение при разрыве (на $e \leq 5$ мм), (на $5 < e \leq 12$ мм), (на $e > 12$ мм)	ГОСТ ISO 6259.1 ГОСТ ISO 6259.3	ГОСТ ISO 6259.1 ГОСТ ISO 6259.3 ГОСТ 11262	-	-
		п.9.2 (табл. 5 поз. 4)	Изменение длины после прогрева	ГОСТ 27078	ГОСТ 27078	-	-

№	Наименование продукции Код продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	Требования к продукции		Методы испытаний		Примечание (синим отмечены проблемные места)	Мнение АПТС
		Пункты НД	Наименование показателя	по ГОСТу на продукцию	по ПП 642		
		п.9.2 (табл. 5 поз. 6)	Термостабильность (время окислительной индукции)	ГОСТ Р 56756	ГОСТ Р 56756	-	-
		п.9.2 (табл. 5 поз. 7)	Модуль деформационного упрочнения (для труб из ПЭ 100-RC)	ГОСТ Р 70628.1-2023 (приложение ДБ)	нет	есть требование, но нет метода (в газе есть метод!)	Берём протокол от заявителя (типовые испытания)
		п. 12	Маркировка	-	ГОСТ Р 70628.2 (п.6.1) ГОСТ Р 58121.2 (п.5.1)	Есть метод на внешний вид из воды и газа, но требования по ВВ нет	ВВ не должен содержаться в протоколе
		Приложение А (п. А.6 табл. А1)	Целостность структуры после деформации	ГОСТ Р 54475 (п. 8.4 и 8.5)	ГОСТ Р 58121.2 п. А.7	-	-
		п. 5.3.1, табл. 1, поз. 2 (ГОСТ Р 70628.1-2023)	Массовая доля технического углерода (сажи)	ГОСТ 26311	ГОСТ ИЕС 60811-605-2016 ГОСТ 26311	Если использовать ГОСТ ИЕС 60811-605-2016, то ГОСТ 26311 не нужен (не показывает минералку), но его оставили, значит, кто-то сможет делать только по нему	В протоколе должны упоминаться оба метода
		п.5.3.2 табл.2 поз. 1 (ГОСТ Р 70628.1-2023)	Свариваемость (стойкость к осевому растяжению сварного	ГОСТ Р 58121.1- 2018 (приложение ДД)	нет	нет требования и метода на свариваемость, в газе есть	На свариваемость не проверяем

№	Наименование продукции Код продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	Требования к продукции		Методы испытаний		Примечание (синим отмечены проблемные места)	Мнение АПТС
		Пункты НД	Наименование показателя	по ГОСТу на продукцию	по ПП 642		
			стыкового соединения)				
5.4	Трубы напорные полимерные однослойные из поливинилхлорида из 3917 23	ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия"					
		п. 5.1.1	Внешний вид	ГОСТ 32415 (п. 8.2)	ГОСТ 32415 (п. 8.2)	нет требования	ВВ не должен содержаться в протоколе
5.5	Трубы полиэтиленовые для транспортирования газообразного топлива из 3917 21 100	ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) "Системы пластмассовых трубопроводов для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (PE). Часть 2. Трубы"					
		п. 4.1, 4.2	Требования к материалу (основной и полосы)	Нет	нет	В ПП есть много методов, которые могут означать, что и сырьё тоже надо проверять при сертификации: ГОСТ 26359 Массовая доля летучих веществ ГОСТ ISO 18553 Распределение технического углерода, пигмента ГОСТ 15139 Плотность композиции ГОСТ ИЕС 60811-406-2015 растрескивание под напряжением ГОСТ ИЕС 60811-511-2015 ПТР ГОСТ 16338-85 - полный ГОСТ без пунктов (это ГОСТ на продукцию)	Форма ПП не даёт однозначного понимания, какой метод для какого требования. - Не понятен объект испытаний: труба или сырьё. - скорее всего, в протоколе для СС нужны будут ВСЕ пункты требований

№	Наименование продукции Код продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	Требования к продукции		Методы испытаний		Примечание (синим отмечены проблемные места)	Мнение АПТС
		Пункты НД	Наименование показателя	по ГОСТу на продукцию	по ПП 642		
5.7.1 и 5.7.2	Трубы напорные полимерные многослойные из сшитого полиэтилена из 3917 21 Трубы напорные полимерные многослойные (кроме труб из сшитого полиэтилена) из 3917 21 3917 22 3917 23 3917 29 3917 31 3917 32 3917 33	ГОСТ Р 53630-2015 "Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия"					
		п. 5.2.1	Требование к материалам (MRS)	ГОСТ ISO 9080-2023	нет	в п. 5.7.1 ПП 2425 нет требований по материалам! В п. 5.6 - есть!!!	Не надо требовать протокол от заявителя по 5.7.1, но 5.7.2 надо требовать
		п. 5.1.3	Стойкость к расслоению при расширении конусом (М трубы)	ГОСТ Р 53630 (п.8.7)	ГОСТ Р 53630 (п.8.7)	метод ГОСТ Р 53630 (п.8.7) содержится в п. 5.7.1 и 5.7.2 ПП 2425 - лишнее (конус только для М-труб)	Ошибка ПП. Требования излишни. Невозможно проверить для данных объектов испытаний. Написать в МПТ
		п. 5.1.4	Стойкость к расслоению (М трубы) растягивание	ГОСТ Р 53630 (п.8.8)	ГОСТ Р 53630 (п.8.8)	метод ГОСТ Р 53630 (п.8.8) содержится в п. 5.7.1 и 5.7.2 ПП 2425 - лишнее (расслоение только для М-труб)	Ошибка ПП. Требования излишни. Невозможно проверить для данных объектов испытаний. Написать в МПТ
5.7.3	Трубы напорные полимерные	ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия"					

№	Наименование продукции Код продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	Требования к продукции		Методы испытаний		Примечание (синим отмечены проблемные места)	Мнение АПТС
		Пункты НД	Наименование показателя	по ГОСТу на продукцию	по ПП 642		
	однослойные из сшитого полиэтилена из 3917 21	п. 5.1.3 табл. 14	Термическая стабильность	ГОСТ 32415 (п. 8.6)	ГОСТ 32415 (п. 8.6)	нет требования, но есть метод (п. 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5, 5.7.6 ПП 2425)	Не обращаем внимание
		п. 5.1.5 табл. 16	Относительное удлинение при разрыве	ГОСТ ISO 6259.1 ГОСТ ISO 6259.3	ГОСТ ISO 6259.1 ГОСТ ISO 6259.2	есть метод ГОСТ ISO 6259.2, но нет ГОСТ ISO 6259.3	Не обращаем внимание
		п. 5.4.1	Требования к материалу (кривые длит. прочности)	ГОСТ ISO 9080-2023	нет	нет требования для п. 5.7.3, 5.8.3 ПП 2425 (есть для п. 5.4 и 5.7.4, 5.7.5, 5.7.6, 5.8.2)	Не обращаем внимание
5.7.6	Трубы напорные полимерные однослойные из полибутена из 3917 22	ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия"					
		п. 5.1.2 табл. 11 (ПБ)	Стойкость к внутреннему давлению	ГОСТ ISO 1167-1, 2	ГОСТ ISO 1167-1, 2 ГОСТ 32415 (п. 8.5) ГОСТ 32415 (п. 8.7) ГОСТ 32415 (п. 8.8)	ГОСТ 32415 (п. 8.7 и 8.8) - лишнее - это про гидростатику фитингов	Не обращаем внимание
5.8.1	Фитинги из полиэтилена для транспортирования газообразного топлива 3917 40 000 9	ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-1:2014) "Системы пластмассовых трубопроводов для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (PE). Часть 3. Фитинги"					
		п. 5.5 (для фитингов типа А и В)	Электрическое сопротивление	ГОСТ Р 58121.3 (п.5.5) ГОСТ 7229	ГОСТ Р 58121.3 (п.5.5)	ГОСТ Р 58121.3 (п.5.5) - метода не содержит, убрали ГОСТ 7229 (был в проекте)	В протоколе нужен ГОСТ 7229

№	Наименование продукции Код продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	Требования к продукции		Методы испытаний		Примечание (синим отмечены проблемные места)	Мнение АПТС
		Пункты НД	Наименование показателя	по ГОСТу на продукцию	по ПП 642		
		п. 6.2 (тип А), 6.3 (тип В), 6.4 (тип С), 6.5 (растр. Сварка)	Размеры	ГОСТ ISO 3126	нет	НЕТ метода на размеры!!!	Размеры нужно мерить
		п. 7.2 табл. 4 поз. 4	Стойкость к отрыву (А)	ГОСТ Р 58121.3 (Приложение ДА) ГОСТ Р 58121.1 (Приложение ДБ)	ГОСТ Р 58121.3 (Приложение ДА)	ГОСТ Р 58121.1 (Приложение ДБ) не указан как пункт - дан весь стандарт (неправильно)	Не обращаем внимание
		п. 7.3 табл. 6 поз. 1	Стойкость к постоянно возрастающему внутреннему давлению	ГОСТ Р 58121.3 (Приложение С)	да	излишнее требование, т.к. есть ссылка в п. 6.2.2 "b" для тонкостенных фитингов в ПП 2425 нет ограничения применения!!	Надо проверять
		п. 7.3 табл. 6 поз. 2	Стойкость к воздействию растягивающей нагрузки	ГОСТ Р 58121.3 (Приложение D)	да		Надо проверять
		ГОСТ Р 70628.3-2023 - Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги (НОВОЕ!)					
5.8.4	Фитинги из полиэтилена для водоснабжения, дренажа и	п.6.1, 6.3	Внешний вид, цвет	ГОСТ Р 70628.2-2023 (п.6.1)	ГОСТ Р 70628.2-2023 (п.6.1)	-	-

№	Наименование продукции Код продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	Требования к продукции		Методы испытаний		Примечание (синим отмечены проблемные места)	Мнение АПТС
		Пункты НД	Наименование показателя	по ГОСТу на продукцию	по ПП 642		
	напорной канализации 3917 40 000 9	п. 5.1	Требования к материалу (MRS)	ГОСТ ISO 9080-2023	нет	Нет метода	Протоколы от изготовителей сырья
		п. 6.5	Внешний вид сварного соединения сборного фитинга заводского изготовления	ГОСТ Р 70628.2-2023 (п.6.5)	нет	Нет метода	Надо проверять
		п. 6.6	Влияние на качество воды	-	нет	на трубах (п.5.1 ПП) нет такого требования. Как будем проверять?	СГР
		п.7.2 (тип А) п. 7.3 (типа В), п.7.4 (тип С), п. 7.5 (с раструбом - Приложение А табл. А.1, А.2), п. 7.6 (заводск. сварные Приложение В), п. 7.7 (механ.), п. 7.8 (под фланцы)	Размеры	ГОСТ ISO 3126	ГОСТ ISO 3126	-	-

№	Наименование продукции Код продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	Требования к продукции		Методы испытаний		Примечание (синим отмечены проблемные места)	Мнение АПТС
		Пункты НД	Наименование показателя	по ГОСТу на продукцию	по ПП 642		
		п. 8.3 (табл. 4 поз. 1)	Стойкость к внутреннему давлению (20°C, 100ч)	ГОСТ ISO 1167-1, 4	ГОСТ ISO 1167-1, 4	в п. 5.8.1 ПП 2425 (фитинги газ) есть 1000ч, в п. 5.8.4 (фитинги вода) - нет, зато есть 100 и 165ч	Надо проверять 100 и 165ч. 1000 – не проверяем
		п. 8.3 (табл. 4 поз. 2)	Стойкость к внутреннему давлению (80°C, 165ч)	ГОСТ ISO 1167-1, 4	ГОСТ ISO 1167-1, 4	в п. 5.8.1 ПП 2425 (фитинги газ) есть 1000ч, в п. 5.8.4 (фитинги вода) - нет, зато есть 100 и 165ч	Надо проверять 100 и 165ч. 1000 – не проверяем
		п. 8.3 табл. 4 поз. 4	Модуль деформационного упрочнения (из ПЭ 100-RC)	ГОСТ Р 70628.1-2023 (приложение ДБ)	ГОСТ Р 70628.1-2023 (приложение ДБ)	нет аккредитованных ИЛ	-
		п. 8.3 табл. 4 поз. 5	Стойкость к расслоению и стойкость к отрыву (А)	ГОСТ Р 58121.1-2018 (приложение ДБ), ГОСТ Р 53121.3-2018 (Приложение ДА)	ГОСТ Р 58121.1-2018 (приложение ДБ), ГОСТ Р 53121.3-2018 (Приложение ДА)	-	-
		п. 8.3 табл. 4 поз. 6	Стойкость сварного соединения к отрыву (В)	ГОСТ Р 58121.3-2018 (приложение ДБ)	ГОСТ Р 58121.3-2018 (приложение ДБ)	-	-
		п. 8.3 табл. 4 поз. 7	Стойкость к осевому растяжению сварного	ГОСТ Р 58121.1-2018 (приложение ДД)	ГОСТ Р 58121.1-2018 (приложение ДД)	-	-

№	Наименование продукции Код продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	Требования к продукции		Методы испытаний		Примечание (синим отмечены проблемные места)	Мнение АПТС
		Пункты НД	Наименование показателя	по ГОСТу на продукцию	по ПП 642		
			стыкового соединения (С)				
		п. 8.3 табл. 4 поз. 8	Стойкость к удару (В): только Т-образные отводы	ГОСТ Р 58121.3-2018 (приложение ДВ) ГОСТ Р ИСО 13957	ГОСТ Р 58121.3-2018 (приложение ДВ) ГОСТ Р ИСО 13957	в п. 5.8.1 ПП 2425 (фитинги газ) нет этого испытания, в п. 5.8.4 (фитинги вода) - есть	Делаем на воде, не делаем на газе
		п.9.2 табл.7 поз.1	Термостабильность (время окислительной индукции)	ГОСТ Р 56756	ГОСТ Р 56756	-	-

2. Перечень трубной продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии

№	Наименование продукции Код продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	Требования к продукции		Методы испытаний		Примечание	Мнение АПТС
		Пункты НД	Наименование показателя	по ГОСТу на продукцию	по ПП 642		
1.1.2	Фасонные части к трубам канализационным из полиэтилена (для	ГОСТ 22689-2014 - Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним					
		п. 5.4.3	Маркировка	ГОСТ 22689 п. 8.2	нет	нет требований по маркировке фитингов	Не надо проверять

	внутридомовой канализации) 3917 40 000 9						
1.1.3	Трубы канализационные из полиэтилена (для наружной канализации) 3917 21	ГОСТ Р 54475-2011 - Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации					
		п. 5.4.1	Маркировка трубы	-		в п. ПП 2425 нет требований по маркировке труб	Не надо проверять
		п. 5.1.2 табл. 7 поз. 4 (полностью весь пункт)	Коэффициент ползучести	ГОСТ Р 54475 (п.8.7)	ГОСТ Р 54475 (п.8.7)	этот показатель и метод есть в п. 1.1.3 ПП 2425, но нет в п. 1.2.1, 1.2.5 (делается 1000ч). Разный подход!	Надо делать ползучесть
1.1.4 и 1.2.2	Фасонные части из полиэтилена к трубам канализационным (для наружной канализации) Фасонные части из полипропилена к трубам канализационным (для наружной канализации) 3917 40 000 9	ГОСТ Р 54475-2011 - Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации					
		п. 5.1.4 табл. 9	Герметичность соединений с уплотнительным кольцом при деформации (0,05 бар), (0,5 бар), (-0,3 бар)	ГОСТ Р 54475 (п.8.15)	НЕТ	в п. 1.1.4 и 1.2.2 нет метода ГОСТ Р 54475 (п.8.15)	надо проверять
1.2.1	Трубы канализационные из полипропилена (для наружной канализации) из 3917 22	ГОСТ Р 54475-2011 - Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации					
		п. 5.1.1	Внешний вид	ГОСТ Р 54475 (п.8.2)	ГОСТ Р 54475 (п.8.2)	сбились все таблицы требований (п. 5.1.1 табл. 7, 5.1.2 табл. 9, п. 5.1.4 без табл.). Должно быть: п. 5.1.1, п.5.1.2 табл. 7, п. 5.1.4 табл. 9	Читать и писать в ДС как положено

		п. 5.1.2 табл. 7 поз. 4	Коэффициент ползучести	ГОСТ Р 54475 (п.8.7)	ГОСТ Р 54475 (п.8.7)	этот показатель и метод есть в п. 1.1.3 ПП 2425, но нет в п. 1.2.1, 1.2.5 (делается 1000ч). Разный подход!	Не надо проверять
1.2.3	Трубы канализационные из полипропилена (для внутридомовой канализации) из 3917 22	ГОСТ 32414-2013 - Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации					
		п. 5.1.2 табл.5 поз. 1	Ударная прочность TIR (T= 0°C для PP, 23°C для PP-H)	ГОСТ 32414 п. 8.4	ГОСТ 32414 п. 8.4	ошибка в указании табл. 5 (написано: п. 5.1.4 табл. 5).	надо проверять п. 5.1.2
		п. 5.1.2 табл.5 поз. 2	Ударная прочность ступенчатый метод H50 (T= 0°C только для PP)	ГОСТ 32414 п. 8.5	ГОСТ 32414 п. 8.5	ошибка в указании табл. 5 (написано: п. 5.1.4 табл. 5).	надо проверять п. 5.1.2
		п. 5.1.2 табл.5 поз. 3	Ударная прочность по Шарпи (количество разрушившихся образцов)	ГОСТ 4647 ГОСТ 32414 п. 8.6	ГОСТ 32414 п. 8.6	нет метода ГОСТ 4647 ошибка в указании табл. 5 (написано: п. 5.1.4 табл. 5).	надо проверять п. 5.1.2
		п. 5.2.1	ПТР труб и фитингов	ГОСТ 11645	нет	есть требование ПТР, но нет метода. Требование про материал не полное (только ПТР).	надо проверять ПТР
1.2.4	Фасонные части из полипропилена трубам канализационным (для внутридомовой канализации) 3917 40 000 9	ГОСТ 32414-2013 - Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации					
		п. 5.4.3	Маркировка	-	-	нет требования про маркировку	Не надо проверять
		п. 5.2.1	ПТР труб и фитингов	ГОСТ 11645	нет	есть требование ПТР, но нет метода. Требование про материал не полное (только ПТР).	надо проверять ПТР
1.3.1 и	Трубы полимерные с тепловой изоляция для	ГОСТ Р 56730-2015 - Трубы полимерные гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения, ГОСТ Р 54468-2011 - Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения					

1.3.2	систем теплоснабжения (однослойные)	п. 5.1.1.1 ГОСТ Р 56730)	Внешний вид	ГОСТ Р 56730 (п. 8.2)	ГОСТ Р 56730 (п. 8.2)	нет требования, а метод есть	Не надо проверять
	Трубы полимерные с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения (многослойные)	п. 4.2.3 ГОСТ Р 56730)	Размеры изолир. трубы	ГОСТ ISO 3126	ГОСТ ISO 3126	п. 1.3.1, 1.3.2 ПП 2425 нет требований по размерам, а метод есть	Не надо проверять
		п. 5.1.1.3 ГОСТ Р 56730)	Линейная водопроницаемость	ГОСТ Р 56730 (п. 8.5), ГОСТ Р 54468 (п. 8.4)	да ГОСТ Р 54468 (п. 8.4)	в ГОСТ Р 54468 есть этот показатель, а в ГОСТ Р 56730 нет (и наоборот)	Не надо проверять
	из 3917 22 3917 29 3917 32	п. 5.1.1.4 ГОСТ Р 56730)	Прочность на сдвиг в осевом направлении	ГОСТ 30732 (п. 9.17), ГОСТ Р 56730 (п. 8.6)	ГОСТ 30732 (п. 9.17), ГОСТ Р 56730 (п. 8.6) +ГОСТ Р 54468-2011 п. 8.5	в ГОСТ Р 56730 есть этот показатель, а в ГОСТ Р 54468 нет (и наоборот)	надо проверять
		п. 5.1.3.1 (ГОСТ Р 56730)	Характеристики напорных труб из РЕ-Х, РВ и РЕ-RT тип II должны соответствовать ГОСТ 32415		нет	Нет методов	Учитываем наличие обязательного СС
		п. 5.1.3 табл. 2 поз. 3 (ГОСТ Р 54468)	Линейная водонепроницаемость	ГОСТ Р 56730 (п. 8.5), ГОСТ Р 54468 (п. 8.4)	ГОСТ Р 56730 (п. 8.5), ГОСТ Р 54468 (п. 8.4) ГОСТ Р 54468 (п. 8.4)	в ГОСТ Р 54468 есть этот показатель, а в ГОСТ Р 56730 нет (возможна ошибка в пунктах - нужна поз. 4, а указана 3) лишний метод ГОСТ Р 54468 (п. 8.4), если убирать требование	надо проверять

		п. 5.1.3 табл. 2 поз. 4 (ГОСТ Р 54468)	Прочность на сдвиг в осевом направлении	ГОСТ 30732 (п. 9.17), ГОСТ Р 56730 (п. 8.6)	ГОСТ 30732 (п. 9.17), ГОСТ Р 56730 (п. 8.6)+ГОСТ Р 54468- 2011 п. 8.5	в ГОСТ Р 56730 есть этот показатель, а в ГОСТ Р 54468 нет (возможна ошибка в пунктах - нужна поз. 4, а указана 3) в п. 1.3.2 ПП 2425 нет ограничения "не применяется в отношении несвязанных труб"	Не надо проверять
		п. 5.1.3 табл. 2 поз. 7 (ГОСТ Р 54468)	Длительная теплостойкость	ГОСТ Р 54468 (п. 8.8)	нет	в п. 1.3.1, 1.3.2 ПП 2425 есть требование, а нет метода ГОСТ Р 54468 (п. 8.8)	надо проверять
1.4.1	Изделия пластмассовые для канализации прочие (колодцы) 3925 10 000 0	ГОСТ 32972-2014 «Колодцы полимерные канализационные. Технические условия»					
		п.5.4.2	Маркировка	ГОСТ 32972 (п. 8.3)	ГОСТ 32972 (п. 8.3)	указано требование 5.4 - неправильно, д.б. 5.4.2	Надо проверять всё
		п. 4.2.1	Размеры	ГОСТ 32972 (п. 8.4)	ГОСТ 32972 (п. 8.4)	указано требование 4.2.2 - неправильно, д.б. 4.2.1	Надо проверять по п. 4.2.2
		п. 5.1.8	Масса	нет метода!!!	нет	нет дополнения "для деталей, изготовленных ротационным формованием). Метода для взвешивания НЕТ!!!	Надо проверять только ротоформовку
		п. 5.1.5	Изменение внешнего вида после прогрева	ГОСТ 32972 п.8.8, ГОСТ Р ИСО 580- 2008	ГОСТ 32972 п.8.8, ГОСТ Р ИСО 580- 2008	нет дополнения "для деталей колодцев литьевые из непластифицированного поливинилхлорида"	Надо проверять только деталей колодцев литьевые из непластифицированного поливинилхлорида

№ _____ от _____

Заместителю Министра промышленности и
торговли Российской Федерации

Г.В. Абраменкову

Копия: Ассоциация производителей
трубопроводных систем

*О порядке обязательного подтверждения
соответствия трубной продукции*

Уважаемый Геннадий Владимирович!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2025 N 642 внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». Дата вступления в силу указанных изменений - 1 сентября 2025 г.

Вместе с тем, в связи с принятием указанного постановления Правительства Российской Федерации нам видятся следующие проблемы.

...

В связи с изложенным просим Минпромторг России представить мотивированную позицию по следующим вопросам:

1. ...
2. ...

Кроме того, просим рассмотреть возможность устранения указанных ... путем внесения соответствующих изменений в постановление Правительства Российской Федерации № 2425 и установления переходного периода с переносом даты вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации № 642.

О результатах рассмотрения настоящего обращения просим сообщить заявителю с соблюдением требований ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», предусматривающей обязанность государственного органа обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, представление письменного ответа по существу поставленных в обращении вопросов, а также принять меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, либо представить мотивированное обоснование невозможности представления информации и принятия мер.

Приложение:

...

(должность уполномоченного лица)

(подпись)

(ФИО)

